

ZS Altalk
愛客星®



IP66防水保護功能

AT-5800

專業無線對講機

電池容量2200 mAh

- 繁體中文
- 日期、時鐘顯示
- 鬧鐘、碼表功能
- 正負差頻、獨立信道
- A/B段獨立操作

PROFESSIONAL
FM TRANSCEIVER



ZS Altalk
愛客星®

AT-5800
UV雙段雙顯雙守候

UV dual band, dual display, dual standby

技術參數

一般規格		
頻率範圍	400-480MHz 136-174MHz	VHF
信道數量	240	
信道間隔	25KHz/12.5KHz	
調制方式	FM	
天線阻抗	50 Ω	
頻率穩定度	優于 ± 2.5PPM	
工作電壓	-20°C ~ +60°C	
供電電壓	7.4V DC	
電流消耗	0.3A或更低 (接收) ; 1.5A或更低 (發射)	
尺寸 (寬 x 高 x 厚)		
重量	125克 (僅主機)	
符合美國軍用標準 (MIL-STD-810C/D/E)		
Transmitter (EIA-RS 316B STANDARD)		
發射部 (按照 EIA-RS 316B 標準測定)		
載波輸出功率 (高功)	≤ 5W	
調制限制	≤ 5KHz	
占用寬帶	≤ 16KHz	
雜散射頻分量	≤ - 58dB	
鄰道功率	≤ - 65dB	
剩餘調頻	≤ -35dB	
調制失真	≤ 5%	
接收部		
接受可用靈敏度	< -12dBm	
音頻輸出功率	≥ 0.7W	
音頻輸出阻抗	8歐姆	
音頻失真	≤ 5%	
互調抗擾性	≥ 55dB	
雜散響應抗擾性	≥ 55dB	
調制接收寬帶	≥ 2 x 5KHz	

- 2X240組記憶信道
- A/B段功能獨立操作
- ANI個人身份識別碼
- 寬窄帶設置
- 亞音掃描
- 2音5音編解碼(選購件)
- DTMF雙音頻編解碼
- 群呼、組呼、選呼功能
- 遙暈、遙斃通話功能
- 收、發、守候三種背光燈選擇
- 10組記憶調頻收音機信道
- 夜間照明功能
- 聲控發射功能
- 中英文語音提示
- IP66防水保護功能
- FM收音機

配件



鋰聚合物電池
Polymer Li-ion battery



充電座
Desktop charger



電源適配器
Power adapter



天線
Antenna



背夾
Belt clip



吊繩
Strap