

AnyTone®

We only do best radio!

美國 FC 歐洲 CE

RoHS
COMPLIANT

認證
ISO9001
ISO14001

雙頻雙段手持對講機

AT-588GUV

DUAL BAND FM TRANSCEIVER

1. 由ABS+PC材質製成,俱備.耐摔.抗震要素.
2. 符合人體工學設計,握感佳.
3. 雙頻道/單頻道快速切換功能鍵
4. 防干擾功能快速操作鍵(內建自設CTCSS功能)
5. 記憶功能,操作便利.
6. 世界電壓通用AC100V~240V)



建議價格: **2280元**

堅強品質

通話持久

200信道

雙顯雙待

多頻多段

繁忙信道鎖定

聲控功能

FM收音機

AnyTone®

◆ 技術指標

概述

頻率範圍	VHF: 144~146MHz, UHF: 430~440MHz
信道數量	200 信道
信道間隔	25KHz (寬帶) 12.5KHz (窄帶)
鎖相步進	0.1KHz
工作電壓	7.4V DC ±20%
電池壽命	大于12小時 (1500mAh) 按5-5-90工作周期
頻率穩壓度	±2.5ppm
工作溫度	-20~+55°C
尺寸	127x61x36.5mm(含電池)
重量	235g(含電池、天線)

接收部份

	寬帶	窄帶
靈敏度 (12dBSINAD)	≤0.25μV	≤0.35 μV
鄰信道選擇性	≥65dB	≥60dB
互調	≥60dB	≥60dB
假信號響應	≥70dB	≥70dB
音頻響應	6dB/每倍頻程	6dB/每倍頻程
信噪比	≥45dB	≥40dB
音頻失真	≤5%	
音頻輸出功率	1000mW (10%時)	

發射部份

	寬帶	窄帶
輸出功率	5W/1W	
調制方式	16KΦF3E	11KΦF3E
鄰信道功率	≥65dB	≥60dB
信噪比	≥40dB	≥40dB
寄生和諧波	≤-36dB	≤-36dB
音頻響應	6dB/每倍頻程	6dB/每倍頻程
音頻失真	≤5%	

◆ 標準配件

以下圖文僅供參考，以實物為準。



充電座 QBC-40L



鋰電池 QB-40L



天線



皮帶夾 BC09



開關電源 QPS-07

說明書
保修卡
合格證

