



VHF / UHF DUAL BAND FM TRANSCEIVER

F-80VU

V/U雙頻段無線對講機

www.hora.com.tw



雙頻段·雙顯示·雙守候

1.8吋TFT彩色螢幕

超大功率

IP-54 防水等級

大容量鋰聚合物電池

中文繁體/英文操作介面

255個記憶頻道

直覺式選單

多種頻道模式可選



DUAL STANDBY
VHF/UHF

頻率範圍 FREQUENCY RANGE | 136~174MHz (VHF) and 400~480 (UHF)

MADE IN TAIWAN

- 雙頻段·雙顯示·雙守候
- 1.8吋TFT彩色螢幕
- 超大功率
- IP-54 防水等級
- 大容量鋰聚合物電池
- 中文繁體/英文操作介面
- 255個記憶頻道
- 直覺式選單
- 多種頻道模式可選
- FM收音機
- 音量調整指示
- 電量圖標指示
- 低電量提示
- 呼叫提示音
- A/B 主附頻道快速切換
- 雙頻/單頻切換
- 寬/窄頻選擇
- 自動按鍵鎖
- SCAN掃描
- VOX聲控
- 監聽鍵
- CTCSS/DCS防干擾碼
- 背光燈模式調整
- 高/低功率可選

標準附件



技術指標

整機部分

頻率範圍.....	136~174MHz, 400~480MHz
工作溫度.....	-25°C~+55°C
頻率間隔.....	5/6.25/10/12.5/25KHz
頻率穩定度.....	±2.5ppm
記憶頻道.....	255個頻道
額定電壓.....	DC7.4V (鋰電池組)
電池容量.....	2500mAh
天線阻抗.....	50Ω
體積.....	105mm×50mm×35mm
重量.....	約232克 (包含天線及電池組)

發射部分

輸出功率.....	1W/10W
調製方式.....	16KΦF3E, 8KΦF3E
最大頻偏.....	±5KHz/±2.5KHz
鄰道功率.....	-70dB/-60dB
殘波輻射.....	<-60dB
音訊失真.....	5%

接收部分

靈敏度.....	≤0.18μV(12dB SINAD)
鄰道選擇性.....	≥70dB/60dB
互調抗干擾.....	≤60dB
音訊功率.....	1W
音訊失真.....	5%
信噪比.....	≥50/45dB