

**高解析紅外線彩色攝影機**
**產品特色：**

- ⊕ 具 Sony 晶片超低感度第二代夜間微亮時畫面還在彩色狀態。
- ⊕ 本機紅外線採用，陶瓷燈加強夜間照射距離。
- ⊕ 當照度低於 0Lux 時自動切換為黑白畫面。
- ⊕ 當攝影機裝於室內時不會產生色滾動現象。
- ⊕ 攝影機外觀具遮陽板，可避免攝影機本體過熱，並可依環境需求選擇上裝或下裝。


**產品規格：**

機種型號	KIKO-65AH
影像處理元件	1/3 960H Image Sensor
有效圖素	NTSC :976x585(H*V)
解析度	700TV Lines
最低照度	0.01Lux / F1.2
自動電子快門	自動 NTSC:1/60s ~ 1/100,000s
信號雜訊比	50 Db
日/夜模式	自動/彩色/黑白/外部控制
逆光補償	BLC ON/OFF
增益控制	AGC 高 / 中 / 低 / 關
白平衡	ATW/單按/抑制色滾/手動/鎖定
寬動態	WDR ATR 數位寬動態
數位降噪	YES
動態偵測	ON/OFF
影像遮蔽	ON/OFF
影像鏡射	ON/OFF
OSD 功能	YES
壞點補償	0~255
紅外線發光體	4 顆 高亮度 13 φ 鋁基板陶瓷 850nm IR LED
紅外線投射距離	30M (視鏡頭角度而定)
紅外線啟動方式	當照度低於 10Lux 時,CDS 自動啟動紅外線
外觀材質	鋁合金
防水等級	IP 66
鏡頭	CS F1.2 4/ 6/8 mm (依現場環境選用)
電源輸入	DC 12V /1A
影像輸出	1.0Vp-p /75Ohms . BNCorFConnector
工作溫度	-10℃ ~ 50℃